

HONDA BF 225 D



MUGAVUS JA JÕUDLUS PAADISÕIDUL

Oma BF 225, BF 200 ja BF 175 mootoritega vallandab Honda kolm vägevat jõudu, igäühel V6 tehnoloogia, 24 klappi ning programmeeritud sissepritse. Avastage mugava meresõidu uus tase!

TÄHELEPANUVÄÄRNE VÕIMSUS. Igal mootoril on piisavalt võimsust ning BF 225 mudel on varustatud Honda VTEC-i gaasijaotussüsteemiga. See tagab sujuva töö mis tahes pööretel, hea kiirenduse madalatel ning tuntava võimsuse kõrgetel pööretel.

ÖKONOOMSUS. Mudel BF 225 võtab kuni 50% vähem kütust kui tavalised 2-taktilised mootorid, seda tänu Honda ainulaadsele programmeeritud sissepritsesüsteemile (PGM-FI), mis optimeerib kütusesegu. Seega saate igast kütusetilgast kätte maksimumi.

MEELDIV SÕIT. Need mootorid on kaks korda vaiksemad kui tavalised 2-taktilised mootorid. Kuna varieeruv õhu sisselaskesüsteem reguleerib põlemiskambris liikuva õhu kogust ja kiirust, on Teie paadisõit sujuv ning nauditav.

0 VTEC-i elektrooniline klappide ajastuse ja tõusu juhtimine, mis tagab suure jõudluse igal kiirusel

0 Varieeruv õhu sisselaskesüsteem - suurem pöördemoment madalatel pööretel

0 Lahjasegumootori rezhiimi juhtimine hapnikuanduri tagasiside abil - optimaalne kütusekulu (ECOMO)

0 Mitmepunktiline programmeeritud elektrooniline sissepritse (PGM-FI)

0 Vibratsiooni summutav mootori alaossa viidud hooratas

0 Väline magevee loputusava kaitseks korrosiooni eest

0 60-amprine laadimisvõimsus - piisav pardasüsteemide toiteks

0 Sisseehitatud kütuse/vee separaator

0 Elektrooniliselt jälgitav õli/kütte/liiga kõrgete pöörete hoiatussüsteem töökindluse tõstmiseks

0 60° ehitusega V6 mootor, mis võimaldab kahe mootori kinnitust minimaalsel ahtripegli alal

0 Sõukruvide vastassuunas pöörlemise võimalus, mis kõrvaldab kahe mootori tüüri efekti

Hinnakiri



Käivitus

Juhtimine

Maksumus
EUR sis. km 22%

BF 225 D XRU / XCRU	Elektriline	Distants	19 825
BF 225 D LDU	Elektriline	Distants	20 842
BF 225 D XDU / XCDU			20 842
BF 225 D UDU / UCUDU	Elektriline	Distants	21 147

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. Doohan 1C OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

	BF 225 D XRU / XCRU	BF 225 D LDU	BF 225 D XDU / XCDU	BF 225 D UDU / UCUDU
Mootor				
Tüüp	6 silindriga V60° OHC		6 silindriga V60° OHC	
Kubatuur (cm ³)	3471		3471	
Kolvi läbimõõt ja käik, mm	89 x 93		89 x 93	
Max. pöörded, p/min	5000 - 6000		5000 - 6000	
Võimsus, hj / kW	225 / 165,5		225 / 165,5	
Jahutussüsteem	Vesijahutus		Vesijahutus	
Toitesüsteem	Programmeeritud sissepritse PGM-FI		Programmeeritud sissepritse PGM-FI	
Süütesüsteem	Elektrooniline PGM-IG		Elektrooniline PGM-IG	
Heitgaasi väljalase	Sõukruvi rumm		Sõukruvi rumm	

Ülekanne

Ülekande arv	1,87	1,87
--------------	------	------

Varustus

Generaator	60A		60A
Sõukruvi mõõdud, tollides	Lisavarustus		Lisavarustus
Sõukruvi labade arv	3 või 4 (valikvarustus)		3 või 4 (valikvarustus)
Õlirõhu hoiatus	+		+
Ülekuumenemise hoiatus	+		+
Pöörete piiraja	+		+
Avariistopplülit	+		+
Vee/kütuse eraldaja	Integreeritud		Integreeritud
Juhtimissüsteem			
Käivitus	Elektriline		Elektriline
Vastassuunas pöörlemine	+		+
Juhtimine	Distant		Distant
Mootori tõstmine	Elektriline		Elektriline
Mõõdud			
Üldpikkus, mm	920		920
Üldlaius, mm	625		625
Üldkõrgus, mm	1800	1670	1925
Ahtripegli kõrgus, mm	635	508	762
Kuivkaal, kg	269	264	274

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt